

Popis	Provedení	Objednací číslo	Cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Katalogový list
Termoelektrický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění s přípojovacím závitem M30 x 1,5 mm, přestavná síla 90 N, zdvih 4,5 mm	 230 V AC, bez napětí vřetení pohonu vysunuto (TRV uzavřen), doba přeběhu 210 s	STA23HD	688,-	2	4884
Kabelové teplotní čidlo do zásobníku TUV	 -25 až 95 °C, IP65 LG-Ni1000, kabel 2 m	QAP22	520,-	2	1831
Příložné teplotní čidlo	 -30 až 130 °C, LG - Ni1000	QAD22	1 015,-	2	1801
Prostorová čidla relativní vlhkosti a kvality vzduchu do rámečku 55 x 55 mm					
Zásuvný modul do rámečku pro aktivní prostorová čidla, lze kombinovat s rámečky těchto výrobců: Siemens (Delta Line, Delta Vita, Delta Miro, Delta Profil) Berker (B.1, B.7) Feller (Edizio due + Prestige) Gira (E2, Event) Jung (Ap581 ALWWW, A581 WW, AS581 WW) Merten (System M)	 Modul bez měření, titanově bílá	AQR2530NNW	410,-	2	1410
	 Teplota 0 až 50 °C, relat. vlhkost. 0 až 100%, titanově bílá	AQR2535NNW	2 805,-	2	1410
Základový modul pro aktivní prostorová čidla do rámečku, výstupní signály: volitelný výstupní signál aktivního čidla DC 0-10 V, DC 2-10 V, DC 0-5 V, DC 0-20 mA, DC 4-20 mA nebo DC 0-10 mA, reléový výstup s možností volby veličiny a spínací hodnoty, napájení 24 V AC/DC	 Relativní vlhkost v kombinaci s AQR2535NNW	AQR2540NF	1 660,-	2	1410
	 CO ₂ (0 až 2000 ppm), v kombinaci s AQR2530NNW	AQR2546NF	9 145,-	2	1410
	 VOC (0 až 100%), v kombinaci s AQR2530NNW	AQR2547NF	5 250,-	2	1410
	 CO ₂ (0 až 2000 ppm) a VOC (0 až 100 %), v kombinaci s AQR2530NNW	AQR2548NF	10 795,-	2	1410
<i>Poznámka: Celé čidlo se skládá ze zásuvného modulu, základového modulu a rámečku</i>					
<i>Další varianty čidel řady AQR25.. naleznete v kapitole čidel</i>					
Prostorové čidlo relativní vlhkosti, napájení 24 V AC	 0 až 100 % r.v., výstup vlhkost 0 až 10 V DC	QFA2000	4 990,-	2	1857
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂ , napájení 24 V AC	 Výstupní signál: CO ₂ : 0 až 10 V DC	QPA1004	6 950,-	2	A6V101099173
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a VOC, napájení 24 V AC	 Výstupní signál: CO ₂ : 0 až 10 V DC, max. CO ₂ /VOC: 0 až 10 V DC	QPA2002	12 790,-	2	1961
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂	 Výstupní signál: CO ₂ : 0 až 10 V DC	QPM1104	8 150,-	2	A6V101101338
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a VOC	 Výstupní signál: CO ₂ : 0 až 10 V DC, max. CO ₂ /VOC: 0 až 10 V DC	QPM2102	17 500,-	2	1962