



Podobné zobrazení / Figure similar

Údaje pro objednání pomocí 6SL3246-0BA22-1BA0
MLFB

Č. zakázky zákazníka / Client order no.:

Č. zakázky Siemens / Order no.:

Č. nabídky / Offer no.:

Poznámka / Remarks:

Č. položky / Item no.:

Č. komentáře / Consignment no.:

Projekt / Project:

Elektrické údaje / Electrical data

Provozní napětí nad / Operating voltage via

Výkonový modul The Power Module	= 24 V
Externí napájení External power supply	= 20 ... 29 V
Odebíraný proud, max. Max. power consumption	2,00 A
Ztrátový výkon Power loss	12,00 W

Vstupy / výstupy / Inputs / outputs

Digitální vstupy - standardní / Standard digital inputs

Počet Number	15
Úroveň spínání: 0 → 1 Switching level: 0 → 1	11 V
Úroveň spínání: 1 → 0 Switching level: 1 → 0	5 V

Digitální vstupy Fail Safe / Fail-safe digital inputs

Počet Number	3 (Využití 2 x standardní DI) 3 (Use of 2 x DI Standard)
-----------------	---

Digitální výstupy / Digital outputs

Počet jako přepín. kontakty relé Number as relay changeover contact	2
--	---

Výstup (ohmická zátěž) Output (resistive load)	= 30 V, 1 A
---	-------------

Výstup (ohmická zátěž) Output (resistive load)	= 30 V, 1 A
---	-------------

Analogové / digitální vstupy / Analog / digital inputs

Počet Number	2 (Diferenční vstup) 2 (Differential input)
-----------------	--

Analogové výstupy / Analog outputs

Počet Number	2 (Výstup vztažený k určitému potenciálu) 2 (Non-isolated output)
-----------------	--

Připojení / Connections

Signálový kabel / Signal cable

Průřez připojení Conductor cross-section	0,05 ... 1,50 mm ² (AWG 28 ... AWG 16)
---	---

Požadavky na okolní prostředí / Ambient conditions

Teplota okolního prostředí / Ambient temperature

Provoz Operation	-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Skladování Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Relativní vlhkost vzduchu / Relative humidity

Provoz, max. Max. operation	95 %
--------------------------------	------

Komunikace / Communication

Komunikace Communication	RS485 RS485
-----------------------------	----------------

Druh regulace / Closed-loop control techniques

U/f lineární / kvadratická / s nastavitelnými parametry U/f linear / square-law / parameterizable	Ano Yes
--	------------

U/f s regulací toku (FCC) U/f with flux current control (FCC)	Ano Yes
--	------------

U/f ECO lineární/kvadratický U/f ECO linear / square-law	Ano Yes
---	------------

Vektorová regulace, bezsnímačová Sensorless vector control	Ano Yes
---	------------

Vektorová regulace, se snímačem Vector control, with sensor	Ano Yes
--	------------

Regulace točivého momentu, bezsnímačová Encoderless torque control	Ano Yes
---	------------

Regulace točivého momentu, se snímačem Torque control, with encoder	Ano Yes
--	------------

Normy / Standards

Shoda s požadavky norem Compliance with standards	CE, UL, cUL, RCM, SEMI F47 CE, UL, cUL, RCM, SEMI F47
--	--

Značka CE CE marking	Směrnice pro zařízení nízkého napětí 2014/35/EU Low-voltage directive 2014/35/EC
-------------------------	--

Mechanické parametry / Mechanical data

Druh krytí Degree of protection	typ IP20 / UL open IP20 / UL open type
------------------------------------	---

Čistá hmotnost Net weight	0,61 kg (1,34 lb)
------------------------------	-------------------

Šířka Width	73,0 mm (2,87 in)
----------------	-------------------

Výška Height	199,0 mm (7,83 in)
-----------------	--------------------

Hloubka Depth	67,0 mm (2,64 in)
------------------	-------------------