



Podobné zobrazení / Podobné zobrazení

Č. zakázky zákazníka / Č. zakázky zákazníka:

Č. zakázky Siemens / Č. zakázky Siemens:

Č. nabídky / Č. nabídky:

Poznámka / Poznámka:

Č. položky / Č. položky:

Č. komentáře / Č. komentáře:

Projekt / Projekt:

Jmenovité parametry / Jmenovité parametry	Všeobecná technická data / Všeobecná technická data																												
Vstup / Vstup <table><tr><td>Počet fází <i>Počet fází</i></td><td>1 Střídavé</td></tr><tr><td>Síťové napětí <i>Síťové napětí</i></td><td>200 ... 240 V -15 % +10 %</td></tr><tr><td>Síťová frekvence <i>Síťová frekvence</i></td><td>47 ... 63 Hz</td></tr></table>	Počet fází <i>Počet fází</i>	1 Střídavé	Síťové napětí <i>Síťové napětí</i>	200 ... 240 V -15 % +10 %	Síťová frekvence <i>Síťová frekvence</i>	47 ... 63 Hz	<table><tr><td>Účinník λ <i>Účinník λ</i></td><td>0,72</td></tr><tr><td>Úhel skluzu $\cos \varphi$ <i>Úhel skluzu $\cos \varphi$</i></td><td>0,95</td></tr><tr><td>Účinnost η <i>Účinnost η</i></td><td>0,98</td></tr><tr><td>Třída filtru (integrovaného) <i>Třída filtru (integrovaného)</i></td><td>Třída B <i>Třída B</i></td></tr></table>	Účinník λ <i>Účinník λ</i>	0,72	Úhel skluzu $\cos \varphi$ <i>Úhel skluzu $\cos \varphi$</i>	0,95	Účinnost η <i>Účinnost η</i>	0,98	Třída filtru (integrovaného) <i>Třída filtru (integrovaného)</i>	Třída B <i>Třída B</i>														
Počet fází <i>Počet fází</i>	1 Střídavé																												
Síťové napětí <i>Síťové napětí</i>	200 ... 240 V -15 % +10 %																												
Síťová frekvence <i>Síťová frekvence</i>	47 ... 63 Hz																												
Účinník λ <i>Účinník λ</i>	0,72																												
Úhel skluzu $\cos \varphi$ <i>Úhel skluzu $\cos \varphi$</i>	0,95																												
Účinnost η <i>Účinnost η</i>	0,98																												
Třída filtru (integrovaného) <i>Třída filtru (integrovaného)</i>	Třída B <i>Třída B</i>																												
Výstup / Výstup <table><tr><td>Počet fází <i>Počet fází</i></td><td>3 Střídavé</td></tr><tr><td>Jmenovité napětí <i>Jmenovité napětí</i></td><td>230 V</td></tr><tr><td>Jmenovitý výkon (HO) <i>Jmenovitý výkon (HO)</i></td><td>2,20 kW / 3,00 hp</td></tr><tr><td>Jmenovitý výkon (LO) <i>Jmenovitý výkon (LO)</i></td><td>2,20 kW / 3,00 hp</td></tr><tr><td>Jmenovitý proud (HO) <i>Jmenovitý proud (HO)</i></td><td>11,00 A</td></tr><tr><td>Jmenovitý proud (LO) <i>Jmenovitý proud (LO)</i></td><td>11,00 A</td></tr></table>	Počet fází <i>Počet fází</i>	3 Střídavé	Jmenovité napětí <i>Jmenovité napětí</i>	230 V	Jmenovitý výkon (HO) <i>Jmenovitý výkon (HO)</i>	2,20 kW / 3,00 hp	Jmenovitý výkon (LO) <i>Jmenovitý výkon (LO)</i>	2,20 kW / 3,00 hp	Jmenovitý proud (HO) <i>Jmenovitý proud (HO)</i>	11,00 A	Jmenovitý proud (LO) <i>Jmenovitý proud (LO)</i>	11,00 A	Požadavky na okolní prostředí / Požadavky na okolní prostředí <table><tr><td>Chlazení <i>Chlazení</i></td><td>Externí ventilátor <i>Externí ventilátor</i></td></tr><tr><td>Instalační nadmořská výška <i>Instalační nadmořská výška</i></td><td>1000 m (3281 ft)</td></tr></table> Teplota okolního prostředí / Teplota okolního prostředí <table><tr><td>Provoz <i>Provoz</i></td><td>-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)</td></tr><tr><td>Skladování <i>Skladování</i></td><td>-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)</td></tr></table> Relativní vlhkost vzduchu / Relativní vlhkost vzduchu <table><tr><td>Provoz, max. <i>Provoz, max.</i></td><td>95 % 95 %</td></tr></table> Komunikace / Komunikace <table><tr><td>Komunikace <i>Komunikace</i></td><td>USS, Modbus RTU <i>USS, Modbus RTU</i></td></tr></table> Normy / Normy <table><tr><td>Shoda s požadavky norem <i>Shoda s požadavky norem</i></td><td>CE, cULus, C-Tick (RCM) <i>CE, cULus, C-Tick (RCM)</i></td></tr><tr><td>Značka CE <i>Značka CE</i></td><td>EN 61800-5-1 / EN 60204-1 a EN 61800-3 <i>EN 61800-5-1 / EN 60204-1 a EN 61800-3</i></td></tr></table>	Chlazení <i>Chlazení</i>	Externí ventilátor <i>Externí ventilátor</i>	Instalační nadmořská výška <i>Instalační nadmořská výška</i>	1000 m (3281 ft)	Provoz <i>Provoz</i>	-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)	Skladování <i>Skladování</i>	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)	Provoz, max. <i>Provoz, max.</i>	95 % 95 %	Komunikace <i>Komunikace</i>	USS, Modbus RTU <i>USS, Modbus RTU</i>	Shoda s požadavky norem <i>Shoda s požadavky norem</i>	CE, cULus, C-Tick (RCM) <i>CE, cULus, C-Tick (RCM)</i>	Značka CE <i>Značka CE</i>	EN 61800-5-1 / EN 60204-1 a EN 61800-3 <i>EN 61800-5-1 / EN 60204-1 a EN 61800-3</i>
Počet fází <i>Počet fází</i>	3 Střídavé																												
Jmenovité napětí <i>Jmenovité napětí</i>	230 V																												
Jmenovitý výkon (HO) <i>Jmenovitý výkon (HO)</i>	2,20 kW / 3,00 hp																												
Jmenovitý výkon (LO) <i>Jmenovitý výkon (LO)</i>	2,20 kW / 3,00 hp																												
Jmenovitý proud (HO) <i>Jmenovitý proud (HO)</i>	11,00 A																												
Jmenovitý proud (LO) <i>Jmenovitý proud (LO)</i>	11,00 A																												
Chlazení <i>Chlazení</i>	Externí ventilátor <i>Externí ventilátor</i>																												
Instalační nadmořská výška <i>Instalační nadmořská výška</i>	1000 m (3281 ft)																												
Provoz <i>Provoz</i>	-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)																												
Skladování <i>Skladování</i>	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)																												
Provoz, max. <i>Provoz, max.</i>	95 % 95 %																												
Komunikace <i>Komunikace</i>	USS, Modbus RTU <i>USS, Modbus RTU</i>																												
Shoda s požadavky norem <i>Shoda s požadavky norem</i>	CE, cULus, C-Tick (RCM) <i>CE, cULus, C-Tick (RCM)</i>																												
Značka CE <i>Značka CE</i>	EN 61800-5-1 / EN 60204-1 a EN 61800-3 <i>EN 61800-5-1 / EN 60204-1 a EN 61800-3</i>																												

Schopnost snášet přetížení / Schopnost snášet přetížení

Low Overload (LO)

110% jmenovitého výstupního proudu po dobu 60 s, doba cyklu 300 s.
110% jmenovitého výstupního proudu po dobu 60 s, doba cyklu 300 s.

High Overload (HO)

150% jmenovitého výstupního proudu po dobu 60 s, doba cyklu 300 s.
150% jmenovitého výstupního proudu po dobu 60 s, doba cyklu 300 s.

Údaje pro objednání pomocí **6SL3210-5BB22-2BV1**
MLFB



Podobné zobrazení / Podobné zobrazení

Mechanické parametry / *Mechanické parametry*

Připojení / *Připojení*

Montážní poloha <i>Montážní poloha</i>	Montáž na stěnu / instalace natěsno <i>Montáž na stěnu / instalace natěsno</i>
Druh krytí <i>Druh krytí</i>	IP20 <i>IP20</i>
Konstrukční velikost <i>Konstrukční velikost</i>	FSAD
Čistá hmotnost <i>Čistá hmotnost</i>	2,20 kg (4,85 lb)
Šířka <i>Šířka</i>	136,6 mm (5,38 in)
Výška <i>Výška</i>	176,5 mm (6,95 in)
Hloubka <i>Hloubka</i>	158,8 mm (6,25 in)

Vstupy / výstupy / *Vstupy / výstupy*

Digitální vstupy - standardní / *Digitální vstupy - standardní*

Počet <i>Počet</i>	4
------------------------------	---

Digitální výstupy / *Digitální výstupy*

Počet jako přepín. kontakty relé <i>Počet jako přepín. kontakty relé</i>	1
--	---

Počet jako tranzistor <i>Počet jako tranzistor</i>	1
--	---

Analogové vstupy / *Analogové vstupy*

Počet <i>Počet</i>	2 (Lze použít jako doplňkový digitální vstup) 2 (Lze použít jako doplňkový digitální vstup)
------------------------------	--

Analogové výstupy / *Analogové výstupy*

Počet <i>Počet</i>	1
------------------------------	---

Délka vedení k motoru, max. / *Délka vedení k motoru, max.*

Stíněný <i>Stíněný</i>	25 m (82 ft)
Nestíněný <i>Nestíněný</i>	50 m (164 ft)