

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP kabel 4x2, osazený 2 RJ45 konektory, délka 0.3 m



označení vodiče	LI 02YSCH 4x2x0,15 PIMF GN FRNC
délka vedení	0,3 m
míra útlumu na délku	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• při 10 MHz / maximální</li> <li>• při 100 MHz / maximální</li> </ul>	0,086 dB/m 0,28 dB/m
počet elektrických žil	8
vnější průměr	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vnitřního kabelu</li> <li>• izolace žíly</li> </ul>	0,5 mm 1 mm
materiál	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• izolace žíly</li> </ul>	polyethylen (PE)
barva	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pláště kabelu</li> </ul>	zelená
rádus ohybu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• při jednorázovém ohýbání / minimální přípustný</li> <li>• při opakovaném ohýbání / minimální přípustný</li> </ul>	31 mm 43,5 mm
okolní teplota	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• během provozu</li> <li>• během skladování</li> </ul>	-25 ... +80 °C -25 ... +80 °C

• během přepravy	-25 ... +80 °C
Druh krytí IP	IP20
doložení způsobilosti	
• schválení UL	Ano
<b>Poslední změna:</b>	12.10.2020