



jistič 400V 10kA, 3pól., C, 6A

Verze	
Název značky produktu	SENTRON
označení produktu	jistič
Obecné technické údaje	
počet pólů	3
provedení pólů	3pól.
třída spouštěcí charakteristiky	C
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	10 000
kategorie přepětí	III
stupeň znečištění	2
Napětí	
druh napětí provozního napětí	AC
izolační napětí	
• u vícefázového provozu u AC jmenovitá hodnota	440 V
Napájecí napětí	
napájecí napětí u AC jmenovitá hodnota	400 V
rozsah hodnot frekvence napájecího napětí	50/60 Hz
provozní napětí	
• při vícefázovém provozu u AC maximální	440 V
• u DC jmenovitá hodnota maximální	72 V
Třída ochrany	
Druh krytí IP	IP20, s připojenými vodiči
Spínací schopnost	
spínací schopnost proud	
• podle EN 60898 jmenovitá hodnota	10 kA
• podle IEC 60947-2 jmenovitá hodnota	10 kA
třída omezení energie	3
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu u AC za teplého provozního stavu na každý pól	1,6 W
způsobilost k použití	obytná budova / infrastruktura
Podrobnosti o produktu	
vlastnost produktu	
• nehalogenový	Ano
• plombovatelný	Ano
• bez silikonu	Ano
rozšíření produktu lze namontovat přídatná zařízení	Ano
Připojení	
připojitelný průřez vodiče jednokabelový	

• minimální • maximální	0,75 mm ² 25 mm ²
připojitelný průřez vodiče vícedrátový	
• minimální • maximální	0,75 mm ² 25 mm ²
připojitelný průřez vodiče s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	
• minimální • maximální	0,75 mm ² 25 mm ²
úťahovací moment	
• u šroubových svorek minimální • u šroubové svorky maximální	2,5 N·m 3 N·m

Mechanická konstrukce

výška	90 mm
šířka	54 mm
hloubka	76 mm
montážní hloubka	70 mm
počet jednotek dělení na šířku	3
Montážní poloha	libovolně
hmotnost netto	440 g

Podmínky prostředí

okolní teplota během provozu	
• minimální • maximální	-25 °C 55 °C
okolní teplota během skladování	
• minimální • maximální	-40 °C 75 °C

General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Declaration of Conformity	Test Certificates	other	Environment
---------------------------	-------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SL4306-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5SL4306-7>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL4306-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



