



bezpečnostní polohový spínač s odděleným ovladačem termoplastový kryt boční a čelní montáž plíživé spínací členy 1NO+2NC, 3 x (M20 x 1,5) vytahovací síla 5 N dodává se bez ovladače

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	bezpečnostní polohový spínač
označení typu produktu	3SE22
vhodné k použití bezpečnostní spínač	Ano
Obecné technické údaje	
izolační napětí jmenovitá hodnota	500 V
rázová pevnost jmenovitá hodnota	6 kV
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	1 000 000
tepelný proud	10 A
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	B
princip působení	mechanické
Směrnice RoHS (datum)	07/01/2006
Hmotnost	0,148 kg
délka senzoru	90 mm
šířka senzoru	52 mm
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-30 ... +80 °C
• během skladování	-30 ... +80 °C
kategorie ochrany proti výbuchu pro prach	bez
provedení spínacího kontaktu	mechanické
provozní frekvence jmenovitá hodnota	60 ... 50 Hz
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	2
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1
provozní proud u AC-15	
• při 230 V jmenovitá hodnota	4 A
provozní proud u DC-13	
• při 24 V jmenovitá hodnota	4 A
Kryt	
tvar krytu	široké
materiál krytu	termoplast vyztužený skelnými vlákny
povlakování krytu	ostatní
provedení krytu podle normy	Ne
Ovládací hlavice	
provedení ovládacího prvku	bez
provedení spínací funkce	nucený rozpínací kontakt
princip spínání	plíživé spínací členy
počet spínacích kontaktů bezpečnostně orientované	2
provedení kabelového přívodu	3x (M20 x 1,5)

Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
Montážní poloha	libovolně
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů
Připojení Svorky	
provedení elektrického připojení	Šroubovací přípojka
typ připojitelných průřezů vodičů	
• jednokabelové	2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	2x (0,75 ... 2,5 mm²)
provedení rozhraní pro bezpečnostně orientovanou komunikaci	bez
Komunikace Protokol	
provedení rozhraní	bez
Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment
Miscellaneous	 DNV	 PRS	Confirmation Environmental Confirmations

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SE2243-0XX40>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2243-0XX40>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SE2243-0XX40>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2243-0XX40&lang=en

