



sada spínacích kontaktů, 3pól., pro stykače 3RT2046, obsahuje 3 pohyblivé spínací kontakty a 6 pevných spínacích kontaktů

kategorie produktu	Spínací kontakty a vakuová zhášedla		
označení produktu	náhradní spínací kontakty 3RT2		
označení typu produktu	3RT29		
vhodné k použití	pro 3RT2046		
Obecné technické údaje			
Směrnice RoHS (datum)	10/01/2014		
Hmotnost	0,24 kg		
Environmental footprint			
environmentální prohlášení o produktu(EPD)	Ano		
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem	7,04 kg		
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby	0,089 kg		
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu	6,96 kg		
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti	-0,0061 kg		
Aprobace Certifikáty			
General Product Approval		EMV	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other	Environment
	Confirmation	
		Environmental Confirmations

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2946-6A>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2946-6A>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2946-6A>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2946-6A&lang=en

