

motorový pohon 110-230V AC/110-250V DC příslušenství pro: 3VA12



Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	motorový pohon MO
příslušenství	MO motorový pohon
Obecné technické údaje	
čas zapnutí / typická hodnota	0,9 s
doba vypnutí / typická hodnota	0,9 s
Napětí	
druh napětí / provozního napětí / k ovládání	AC/DC
Jmenovité řídicí napájecí napětí U_s při AC 50 Hz	
• minimálně	110 V
• maximálně	230 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí U_s při AC 60 Hz	
• minimálně	110 V
• maximálně	230 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí U_s při DC	
• minimálně	110 V
• maximálně	250 V
provozní zdánlivý výkon	250 VA
Mechanická konstrukce	
výška	75 mm
šířka	105 mm
hloubka	132 mm
připojitelný průřez vodiče / jednokabelový	
• minimální	1,5 mm ²
• maximální	2,5 mm ²
připojitelný průřez vodiče / s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil	
• minimální	1,5 mm ²
• maximální	2,5 mm ²
připojitelný průřez vodiče / vícedrátový	
• minimální	1,5 mm ²
• maximální	2,5 mm ²
okolní teplota / během provozu	
• minimální	-25 °C
• maximální	70 °C
okolní teplota / během skladování	
• minimální	-40 °C
• maximální	80 °C
utahovací moment	

• minimální	0,36 N·m
• maximální	0,44 N·m
okolní teplota / během skladování	
• minimální	-40 °C
• maximální	80 °C

Připojení podle IEC

délka odizolování	7 mm
-------------------	------

Certifikáty

General Product Approval	EMV	Test Certificates
--------------------------	-----	-------------------



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Dangerous goods	Environment
-------------------	-------	-----------------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9257-0HA20>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9257-0HA20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9257-0HA20

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



