



Figure similar

pomocný stykač, 73E, EN 50011, 7 NO + 3 NC, faston AC ovládání 110 V AC 50Hz/132 V AC 60Hz

označení produktu	pomocný stykač
označení typu produktu	3TH4
konstrukční velikost stykače	0
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
Směrnice RoHS (datum)	03/01/2017
Hmotnost	0,465 kg
okolní teplota během provozu	-25 ... +55 °C
druh napětí řídicího napětí	AC
řídící napětí u AC - při 50 Hz jmenovitá hodnota - při 60 Hz jmenovitá hodnota	110 V 132 V
kmitočet řídicího napětí 1 jmenovitá hodnota 2 jmenovitá hodnota	50 Hz 60 Hz
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty - spínající se zpožděním - s fázově zpožděným spínáním - s překrývajícím se spínáním	3 0 0 0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty - spínající se zpožděním - s předbíhajícím spínáním - s překrývajícím se spínáním	7 0 0 0
počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
ukazatel a poznávací písmeno pro spínací členy	73 E
provozní proud u AC-15 - při 230 V jmenovitá hodnota - při 400 V jmenovitá hodnota	10 A 6 A
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm podle DIN EN 50022
výška	78 mm
šířka	55 mm
hloubka	102 mm
provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh	přívod s plochými kolíky 2x 2,8 mm
Parametry související s bezpečností	
funkce produktu nucené řízení podle IEC 60947-5-1	Ano
hodnota B10 při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	1 000 000; při 0,3 x Ie
IEC 61508	
T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC	20 a

61508

Elektrická bezpečnost	
stupeň krytí IP na přední straně podle IEC 60529	IP00; IP20 při utažených šroubech, také při nepoužívaných kontaktech
Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	Functional Safety


[Type Examination Certificate](#)

Test Certificates	other	Railway
Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous	Special Test Certificate
Miscellaneous	Confirmation	Special Test Certificate

Environment

[Environmental Conformations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TH4373-4MF0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4373-4MF0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TH4373-4MF0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4373-4MF0&lang=en

Charakteristiky: Spouštění chování, I²t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4373-4MF0/char>

Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4373-4MF0&objecttype=14&gridview=view1>

Poslední změna:

02.04.2025