

Siemens  
EcoTech



výkonový jistič konstrukční velikost S00 pro ochranu motoru, třída 10 A-spoušť 0,11...0,16 A N-spoušť 2,1 A pružinová svorka standardní spínací schopnost



|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Název značky produktu                                                | SIRIUS             |
| označení produktu                                                    | výkonové jistič    |
| provedení produktu                                                   | pro ochranu motorů |
| označení typu produktu                                               | 3RV2               |
| <b>Obecné technické údaje</b>                                        |                    |
| konstrukční velikost výkonového jističe                              | S00                |
| konstrukční velikost stykače kombinovatelné specifické podle firmy   | S00, S0            |
| rozšíření produktu pomocný spínač                                    | Ano                |
| ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu                      |                    |
| • u AC za teplého provozního stavu                                   | 5,5 W              |
| • u AC za teplého provozního stavu na každý pól                      | 1,8 W              |
| izolační napětí při stupni znečištění 3 při AC jmenovitá hodnota     | 690 V              |
| rázová pevnost jmenovitá hodnota                                     | 6 kV               |
| rázová pevnost podle IEC 60068-2-27                                  | 25 g / 11 ms       |
| mechanická životnost (spínacích cyklů)                               |                    |
| • hlavních kontaktů typická hodnota                                  | 100 000            |
| • pomocných kontaktů typická hodnota                                 | 100 000            |
| elektrická životnost (spínacích cyklů) typická hodnota               | 100 000            |
| referenční značka podle IEC 81346-2:2009                             | Q                  |
| Směrnice RoHS (datum)                                                | 10/01/2009         |
| SVHC substance name                                                  | Lead - 7439-92-1   |
| Hmotnost                                                             | 0,3 kg             |
| <b>Podmínky okolního prostředí</b>                                   |                    |
| výška místa montáže při výšce nad hladinou moře maximální            | 2 000 m            |
| okolní teplota                                                       |                    |
| • během provozu                                                      | -20 ... +60 °C     |
| • během skladování                                                   | -50 ... +80 °C     |
| • během přepravy                                                     | -50 ... +80 °C     |
| relativní vlhkost vzduchu během provozu                              | 10 ... 95 %        |
| <b>Environmental footprint</b>                                       |                    |
| environmentální prohlášení o produktu (EPD)                          | Ano                |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem                      | 74,698 kg          |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby                | 1,98 kg            |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během prodeje               | 0,134 kg           |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu               | 72,7 kg            |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti | -0,116 kg          |

|                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Siemens ekoprofil (SE)                                                           | Siemens EcoTech |
| <b>Hlavní proudový okruh</b>                                                     |                 |
| <b>počet pólů pro hlavní proudový okruh</b>                                      | 3               |
| <b>nastavitelná hodnota odezvy proudu spouště na přetížení závislé na proudu</b> | 0,11 ... 0,16 A |
| <b>druh napětí pro hlavní proudový okruh</b>                                     | AC              |
| <b>provozní napětí</b>                                                           |                 |
| • jmenovitá hodnota                                                              | 20 ... 690 V    |
| • u AC-3 jmenovitá hodnota maximální                                             | 690 V           |
| • u AC-3e jmenovitá hodnota maximální                                            | 690 V           |
| <b>provozní frekvence jmenovitá hodnota</b>                                      | 50 ... 60 Hz    |
| <b>provozní proud jmenovitá hodnota</b>                                          | 0,16 A          |
| <b>provozní proud</b>                                                            |                 |
| • u AC-3 při 400 V jmenovitá hodnota                                             | 0,16 A          |
| • u AC-3e při 400 V jmenovitá hodnota                                            | 0,16 A          |
| <b>provozní výkon</b>                                                            |                 |
| • u AC-3                                                                         |                 |
| — při 230 V jmenovitá hodnota                                                    | 0 kW            |
| — při 400 V jmenovitá hodnota                                                    | 0,04 kW         |
| — při 500 V jmenovitá hodnota                                                    | 0,1 kW          |
| — při 690 V jmenovitá hodnota                                                    | 0,1 kW          |
| • u AC-3e                                                                        |                 |
| — při 230 V jmenovitá hodnota                                                    | 0 kW            |
| — při 400 V jmenovitá hodnota                                                    | 0,04 kW         |
| — při 500 V jmenovitá hodnota                                                    | 0,1 kW          |
| — při 690 V jmenovitá hodnota                                                    | 0,1 kW          |
| <b>hustota spínání</b>                                                           |                 |
| • u AC-3 maximální                                                               | 15 1/h          |
| • u AC-3e maximální                                                              | 15 1/h          |
| <b>Pomocný proudový okruh</b>                                                    |                 |
| <b>druh napětí pro pomocný a řídicí proudový okruh</b>                           | AC/DC           |
| <b>počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>                           | 0               |
| <b>počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>                            | 0               |
| <b>počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>                           | 0               |
| <b>Funkce ochranná monitorovací</b>                                              |                 |
| <b>funkce produktu</b>                                                           |                 |
| • detekce uzemnění                                                               | Ne              |
| • detekce výpadku fází                                                           | Ano             |
| <b>třída vybavení</b>                                                            | CLASS 10        |
| <b>provedení spouště na přetížení</b>                                            | tepelný         |
| <b>vypínací schopnost mezní zkratový proud (Icu)</b>                             |                 |
| • u AC při 240 V jmenovitá hodnota                                               | 100 kA          |
| • u AC při 400 V jmenovitá hodnota                                               | 100 kA          |
| • u AC při 500 V jmenovitá hodnota                                               | 100 kA          |
| • u AC při 690 V jmenovitá hodnota                                               | 100 kA          |
| <b>vypínací schopnost provozní zkratový proud (Ics) u AC</b>                     |                 |
| • při 240 V jmenovitá hodnota                                                    | 100 kA          |
| • při 400 V jmenovitá hodnota                                                    | 100 kA          |
| • při 500 V jmenovitá hodnota                                                    | 100 kA          |
| • při 690 V jmenovitá hodnota                                                    | 100 kA          |
| <b>hodnota odezvy proudu nezpožděné zkratové spouště</b>                         | 2,1 A           |
| <b>Jmenovité údaje UL/CSA</b>                                                    |                 |
| <b>proud při plném zatížení (FLA) pro 3fázový asynchronní motor</b>              |                 |
| • při 480 V jmenovitá hodnota                                                    | 0,16 A          |
| • při 600 V jmenovitá hodnota                                                    | 0,16 A          |
| <b>Ochrana před zkratem</b>                                                      |                 |
| <b>funkce produktu ochrana proti zkratu</b>                                      | Ano             |
| <b>provedení zkratové spouště</b>                                                | magnetický      |
| <b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>                                            |                 |
| <b>Montážní poloha</b>                                                           | libovolně       |

|                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>způsob upevnění</b>                                                                                                                                | upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm podle DIN EN 60715 |
| <b>výška</b>                                                                                                                                          | 106 mm                                                                                   |
| <b>šířka</b>                                                                                                                                          | 45 mm                                                                                    |
| <b>hloubka</b>                                                                                                                                        | 97 mm                                                                                    |
| <b>vzdálenost, která se musí dodržet</b>                                                                                                              |                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• u sériové montáže do stran</li> </ul>                                                                        | 0 mm                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• k uzemněným částem při 400 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— dolů</li> </ul> </li> </ul>            | 30 mm                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nahoru</li> </ul> </li> </ul>                                        | 30 mm                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— do strany</li> </ul> </li> </ul>                                     | 9 mm                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• k částem pod napětím při 400 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— dolů</li> </ul> </li> </ul>          | 30 mm                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nahoru</li> </ul> </li> </ul>                                        | 30 mm                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— do strany</li> </ul> </li> </ul>                                     | 9 mm                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• k uzemněným částem při 500 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— dolů</li> </ul> </li> </ul>            | 30 mm                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nahoru</li> </ul> </li> </ul>                                        | 30 mm                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— do strany</li> </ul> </li> </ul>                                     | 9 mm                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• k částem pod napětím při 500 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— dolů</li> </ul> </li> </ul>          | 30 mm                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nahoru</li> </ul> </li> </ul>                                        | 30 mm                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— do strany</li> </ul> </li> </ul>                                     | 9 mm                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• k uzemněným částem při 690 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— dolů</li> </ul> </li> </ul>            | 50 mm                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nahoru</li> </ul> </li> </ul>                                        | 50 mm                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dozadu</li> </ul> </li> </ul>                                        | 0 mm                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— do strany</li> </ul> </li> </ul>                                     | 30 mm                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dopředu</li> </ul> </li> </ul>                                       | 0 mm                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• k částem pod napětím při 690 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— dolů</li> </ul> </li> </ul>          | 50 mm                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nahoru</li> </ul> </li> </ul>                                        | 50 mm                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dozadu</li> </ul> </li> </ul>                                        | 0 mm                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— do strany</li> </ul> </li> </ul>                                     | 30 mm                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dopředu</li> </ul> </li> </ul>                                       | 0 mm                                                                                     |
| <b>Připojení Svorky</b>                                                                                                                               |                                                                                          |
| <b>provedení elektrického připojení</b>                                                                                                               |                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pro hlavní proudový okruh</li> </ul>                                                                         | pružinová svorka                                                                         |
| <b>uspořádání elektrického připojení pro hlavní proudový okruh</b>                                                                                    | nahoře a dole                                                                            |
| <b>typ připojitelných průřezů vodičů</b>                                                                                                              |                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pro hlavní kontakty <ul style="list-style-type: none"> <li>— jedno- nebo vícekabelové</li> </ul> </li> </ul> | 2x (0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> )                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil</li> </ul> </li> </ul>   | 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s jemnými drátky bez koncového zpracování žil</li> </ul> </li> </ul> | 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• u kabelů AWG pro hlavní kontakty</li> </ul>                                                                  | 2x (20 ... 12)                                                                           |
| <b>provedení stopky šroubováku</b>                                                                                                                    | průměr 3 mm                                                                              |
| <b>velikost hrotu šroubováku</b>                                                                                                                      | 3,0 x 0,5 mm                                                                             |
| <b>Parametry související s bezpečností</b>                                                                                                            |                                                                                          |
| funkce produktu určeno pro bezpečnostní funkci                                                                                                        | Ano                                                                                      |
| <b>vhodné k použití</b>                                                                                                                               |                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bezpečnostně orientované zapnutí</li> </ul>                                                                  | Ne                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bezpečnostně orientované vypnutí</li> </ul>                                                                  | Ano                                                                                      |
| <b>dobu použití maximální</b>                                                                                                                         | 10 a                                                                                     |
| <b>kontrola opotřebením podmíněné doby použití nutná</b>                                                                                              | Ano                                                                                      |
| <b>podíl nebezpečných výpadků</b>                                                                                                                     |                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• při nízké míře vyžádání podle SN 31920</li> </ul>                                                            | 40 %                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• při vysoké míře vyžádání podle SN 31920</li> </ul>                                                           | 50 %                                                                                     |
| <b>hodnota B10 při vysoké míře vyžádání podle SN 31920</b>                                                                                            | 5 000                                                                                    |
| <b>četnost výpadků [FIT] při nízké míře vyžádání podle SN 31920</b>                                                                                   | 50 FIT                                                                                   |

|                                                                                                                         |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ISO 13849                                                                                                               |                                                                       |
| typ zařízení podle ISO 13849-1                                                                                          | 3                                                                     |
| předimenzování podle ISO 13849-2 nutné                                                                                  | Ano                                                                   |
| IEC 61508                                                                                                               |                                                                       |
| typ bezpečnostního zařízení podle IEC 61508-2                                                                           | typ A                                                                 |
| T1 hodnota <ul style="list-style-type: none"> <li>pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508</li> </ul> | 10 a                                                                  |
| Elektrická bezpečnost                                                                                                   |                                                                       |
| stupeň krytí IP na přední straně podle IEC 60529                                                                        | IP20                                                                  |
| ochrana před nebezpečným dotykem na přední straně podle IEC 60529                                                       | s ochranou před nebezpečným dotykem prstem při svislém kontaktu zředu |
| Displej                                                                                                                 |                                                                       |
| provedení indikátoru pro polohu spínače                                                                                 | otočná páčka                                                          |
| Aprobace Certifikáty                                                                                                    |                                                                       |
| General Product Approval                                                                                                |                                                                       |



[KC](#)



|                          |                                |                   |                      |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| General Product Approval | For use in hazardous locations | Test Certificates | Maritime application |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Maritime application | other |
|----------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

|       |         |             |
|-------|---------|-------------|
| other | Railway | Environment |
|-------|---------|-------------|



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)



|             |
|-------------|
| Environment |
|-------------|

Siemens  
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

#### Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2011-0AA20>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2011-0AA20>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2011-0AA20>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2011-0AA20&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2011-0AA20&lang=en)

Charakteristiky: Spouštění chování, I<sup>2</sup>t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2011-0AA20/char>

Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RV2011-0AA20&objecttype=14&gridview=view1>



