

HSK-EMV Kabelové vývodky

HSK-MZ-EMV

Metr., Metr.-dlouhá, PG, PG-dlouhá, NPT




Material	ponikovaná mosaz
Vložka	Polyamid
Tvarové těsnění	NBR
O-kroužek	NBR
Krytí	IP 68 – 10 bar / IP 69K v uvedeném rozsahu sevření
Pracovní teplota	-40 °C – 100 °C



Upozornění:
 - K dodání i varianta PVDF, -35°C – 150°C *
 - Jiný těsnící materiál např. Silikon na poptávku

Montážní návody pro max. průměry kabelů viz www.hummel.com



AG	∅k mm	GL mm	H mm	∅ mm	Obj. č	GL mm	Obj. č dlouhá
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	26	14	1.692.1200.50	10	1.692.1200.30
M 16 x 1,5	6 – 10	6	29	20	1.692.1600.50	10	1.692.1600.30
M 20 x 1,5	10 – 14	6	32	24	1.692.2000.50	10	1.692.2000.30
M 25 x 1,5	13 – 18	7	35	30	1.692.2500.50	12	1.692.2500.30
M 32 x 1,5	18 – 25	8	41	40	1.692.3200.50	12	1.692.3200.30
M 40 x 1,5	22 – 32	8	48	50	1.692.4000.50	15	1.692.4000.30
M 50 x 1,5	32 – 38	9	51	57	1.692.5000.50	15	1.692.5000.30
M 50 x 1,5	25 – 31	9	51	57	1.692.5000.51	15	1.692.5000.31
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	64/68	1.692.6300.50	15	1.692.6300.30
M 63 x 1,5	29 – 35	10	52	64/68	1.692.6300.51	15	1.692.6300.31
PG 7*	3 – 6,5	5	26	14	1.692.0700.01	10	1.692.0700.60
PG 9*	4 – 8	6	28	17	1.692.0900.01	10	1.692.0900.60
PG 11*	6 – 10	6	29	20	1.692.1100.01	10	1.692.1100.60
PG 13,5*	6 – 12	6,5	33	22	1.692.1300.01	10	1.692.1300.60
PG 16*	10 – 14	6,5	32	24	1.692.1600.01	10	1.692.1600.60
PG 21*	13 – 18	7	35	30	1.692.2100.01	12	1.692.2100.60
PG 29*	18 – 25	8	41	40	1.692.2900.01	12	1.692.2900.60
PG 36*	22 – 32	8	48	50	1.692.3600.01	15	1.692.3600.60
PG 42*	32 – 38	9	51	57	1.692.4200.01	15	1.692.4200.60
PG 42*	25 – 31	9	51	57	1.692.4200.15	15	1.692.4200.61
PG 48*	37 – 44	10	51	64	1.692.4800.01	15	1.692.4800.60
PG 48*	29 – 35	10	51	64	1.692.4800.15	15	1.692.4800.61
NPT 3/8"	4 – 8	15	28	17/19	1.692.3800.70		
NPT 1/2"	6 – 12	13	29	22/24	1.692.1200.70		
NPT 3/4"	13 – 18	13	35	30	1.692.3400.70		



➔ Vhodné příslušenství najdete od str. 73