



Figure similar

instalační stykač s 4 spínacími kontakty kontakt pro 230 V AC, 400V 40A ovládání 24 V AC/DC

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	Instalační stykač
provedení produktu	4 spínací kontakty
Obecné technické údaje	
relativní doba zapnutí magnetické cívky	100 %
druh napětí provozního napětí	AC
druh napětí provozního napětí k ovládání	AC/DC
Napájecí napětí	
provozní napětí jmenovitá hodnota	
• minimální	400 V
• maximální	400 V
Třída ochrany	
Druh krytí IP	IP20
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu u AC za teplého provozního stavu na každý pól	4 W
Řídicí proud	
řídící napětí	
• jmenovitá hodnota	24 V
• jmenovitá hodnota maximální	24 V
• u DC jmenovitá hodnota	24 V
Podrobnosti o produktu	
součást produktu posuvný uzávěr pro ruční řazení	Ne
počet rozpínacích kontaktů	0
počet zapínacích kontaktů	4
rozšíření produktu lze namontovat přídatná zařízení	Ano
Připojení	
pokyny pro instalaci, resp. montáž	Pro zaručení odvodu tepla je nutné naplánovat distanční kusy
Mechanická konstrukce	
výška	90 mm
šířka	53,5 mm
hloubka	71 mm
montážní hloubka	70 mm
počet jednotek dělení na šířku	3
Netto hmotnost na MJ	420 g
Environmental footprint	
environmentální prohlášení o produktu (EPD)	Ano
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem	118 g

potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby	1,66 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu	117 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti	-0,166 kg

Aprobace Certifikáty

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)



[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5040-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5TT5040-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5040-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



