



proudový chránič reagující na rozdílový proud RCD820 pokročilý RCD typ A
montáž zespodu jmenovitý chybový proud 0,03..30A při 50/60Hz nastavitelná
hodnota tv 0...10000ms 4-pólový $I_n=250A$ $U_e=100-690V$ příslušenství pro: 3VA2

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	Ochranný modul diferenčního proudu typu A
příslušenství	ochranný prvek diferenčního proudu typu A
Obecné technické údaje	
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů
počet pólů	4
stupeň krytí IP / čelní	IP40
Napětí	
napájecí napětí / u AC	
• minimální	127 V
• maximální	690 V
Elektřina	
provozní proud / u AC / jmenovitá hodnota	250 A
hodnota odezvy / rozdílového proudu	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5;10;30
• funkce produktu / dálkové spuštění	Ano
• vlastnost produktu / plombovatelný	Ano
• funkce produktu / možnost navolit spouštěcí charakteristiku	Ne
• funkce produktu / možnost vybrat RCD nebo monitorovací režim	Ano
poloha / napájení / na bloku RCD	nahoře nebo dole
provedení elektrického připojení / pro hlavní proudový okruh	připojení kolejnice
typ uvolňovacího hlásiče / elektrický	Ano
typ uvolňovacího hlásiče / komunikace	Ano
ztrátový výkon [W] / maximální	24,3 W
provozní frekvence / jmenovitá hodnota / maximální	60 Hz
Mechanická konstrukce	
výška	115 mm
šířka	139,6 mm
hloubka	86 mm
hmotnost netto	1 617 g
Netto hmotnost na MJ	1,653 kg
Připojení podle UL	
okolní teplota / během provozu	
• minimální	-25 °C
• maximální	70 °C
okolní teplota / během skladování	

- minimální
- maximální

-40 °C
80 °C

Certifikáty

General Product Approval



[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)

General Product Approval

EMV

Maritime application

other

Dangerous goods



LRS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)



[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9224-0RL30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9224-0RL30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9224-0RL30

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

