





# UKONČOVACÍ MATERIÁL - IZOLOVANÉ KONCOVKY





Izolované koncovky typ „F“ pro měděné vodiče.







RF BF GF

Koncovky typu „F“ jsou navrženy tak, aby splňovali rostoucí požadavky na bezpečnost a spolehlivost. Unikátní trychtýřovitý tvar PVC izolace zaručuje zasunutí všech pramenů vodiče do koncovky.

	Průřez vodiče (mm)	Objednací číslo	Rozměry (mm)				Balení
	(AWG)		Ø	B	P	L	
	0,25 - 1,5 (22-16)	<b>RF-P 8</b>	3,9	1,6	8,0	17,9	3000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	<b>RF-P 10</b>	3,9	1,6	10,0	19,9	3000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	<b>RF-P 12</b>	3,9	1,6	12,0	22,1	3000/100
	1,5 - 2,5 (16-14)	<b>BF-P 8</b>	4,9	1,7	8,0	17,9	3000/100
	1,5 - 2,5 (16-14)	<b>BF-P 10</b>	4,9	1,8	10,0	19,9	3000/100
	1,5 - 2,5 (16-14)	<b>BF-P 12</b>	4,9	1,8	12,0	21,9	2500/100
	4 - 6 (12-10)	<b>GF-P 10</b>	6,7	2,2	10,0	24,6	1000/100
	4 - 6 (12-10)	<b>GF-P 12</b>	6,7	2,2	12,0	26,8	1000/100
	4 - 6 (12-10)	<b>GF-P 14</b>	6,7	2,2	14,0	28,8	1000/100

	Průřez vodiče (mm)	Objednací číslo	Rozměry (mm)				Balení
	(AWG)		Ø	B	P	L	
	0,25 - 1,5 (22-16)	<b>RF-PP 12</b>	3,9	3,0	12,8	22,9	3000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	<b>RF-PP 12/1</b>	3,9	3,0	11,3	21,4	3000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	<b>RF-PP 12/19</b>	3,9	1,9	13,2	23,3	3000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	<b>RF-PP 12/23</b>	3,9	2,3	13,2	23,3	2500/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	<b>RF-PP 14</b>	3,9	3,0	14,8	24,9	2500/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	<b>RF-PP 16/23</b>	3,9	2,3	17,2	27,3	2500/100
	1,5 - 2,5 (16-14)	<b>BF-PP 12</b>	4,9	3,5	12,8	22,9	2500/100
	1,5 - 2,5 (16-14)	<b>BF-PP 12/25</b>	4,9	2,5	13,3	23,4	2000/100
	1,5 - 2,5 (16-14)	<b>BF-PP 12/29<sup>‡</sup></b>	4,9	2,9	13,3	23,4	2500/100
	1,5 - 2,5 (16-14)	<b>BF-PP 16/25</b>	4,9	2,5	17,2	27,3	2500/100
	4 - 6 (12-10)	<b>GF-PP 12</b>	6,7	4,0	13,3	27,5	1000/100
	4 - 6 (12-10)	<b>GF-PP 17</b>	6,7	2,9	19,2	33,4	1000/100

	Průřez vodiče (mm)	Objednací číslo	Rozměry (mm)					Balení
	(AWG)		Ø	B	P	L	X	
	0,25 - 1,5 (22-16)	<b>RF-PPL 30<sup>‡</sup></b>	3,9	3,0	17,5	28,4	1,7	3000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	<b>RF-PPL 46<sup>‡</sup></b>	3,9	4,6	17,5	28,4	1,7	2500/100
	1,5 - 2,5 (16-14)	<b>BF-PPL 30<sup>‡</sup></b>	4,9	3,0	17,5	28,4	1,7	2000/100
	1,5 - 2,5 (16-14)	<b>BF-PPL 46<sup>‡</sup></b>	4,9	4,6	17,5	28,4	1,7	2000/100
	4 - 6 (12-10)	<b>GF-PPL 46<sup>‡</sup></b>	6,7	4,6	17,5	32,7	1,9	1000/100

<sup>‡</sup> nemá certifikaci dle UL.