



napětová spoušť flexibilní 24 V AC 50/60 Hz příslušenství pro: 3VA1 a 3VA20-26

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	pomocné spouště
příslušenství	pomocná spoušť
Obecné technické údaje	
stupeň znečištění	3
kategorie přepětí	III
přijatý zdánlivý výkon / maximální	340 VA
Napětí	
odolnost proti rázovému napětí	4 kV
Mechanická konstrukce	
výška	65 mm
šířka	21,7 mm
počet slotů	3
hloubka	31,2 mm
hmotnost netto	91 g
Netto hmotnost na MJ	84 g
utahovací moment / u šroubových svorek / minimální	0,4 N·m
utahovací moment / u šroubové svorky / maximální	0,5 N·m
Připojení podle IEC	
délka odizolování	10 mm
připojitelný průřez vodiče	0,5 ... 1,5
• minimální • maximální	
číslo AWG / jako kódovaný připojitelný průřez vodiče / pro pomocné kontakty	
• minimální • maximální	20 16
Připojení podle UL	
délka odizolování [in]	0,4 in
utahovací moment [lbf·in] / u šroubových svorek / minimální	3,5 lbf·in
utahovací moment [lbf·in] / u šroubových svorek / maximální	4,4 lbf·in
Certifikáty	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment		
-------------------	----------------------	-------	-------------	--	--

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment



Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BA20>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9988-0BA20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BA20

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



