



spínač pro signalizaci sepnutí ochrany přepínací kontakty typ HQ (7mm)
příslušenství pro: 3VA20-26

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	signalizační kontakt bezpečného spouštění
příslušenství	signalizační kontakt bezpečného spouštění
Obecné technické údaje	
stupeň znečištění	3
kategorie přepětí	III
Napětí	
rázová pevnost	4 kV
provozní napětí / u AC / při 50 Hz / jmenovitá hodnota / minimální	240 V
provozní napětí / u DC / jmenovitá hodnota / minimální	250 V
Elektřina	
tepelný proud	6 A
provozní proud	
• u AC-12 / při 12 V	6 A
• u AC-12 / při 24 V	6 A
• u AC-12 / při 48 V	6 A
• u AC-12 / při 125 V	6 A
• u AC-12 / při 220/240 V	6 A
• u DC-12 / při 12 V	6 A
• u DC-12 / při 24 V	4 A
• u DC-12 / při 48 V	2 A
• u DC-12 / při 110 V	0,5 A
• u DC-12 / při 250 V	0,25 A
• u DC-13 / při 12 V	1 A
• u DC-13 / při 24 V	0,8 A
• u DC-13 / při 48 V	0,4 A
• u DC-13 / při 110 V	0,2 A
• u DC-13 / při 250 V	0,1 A
• u AC-15 / při 12 V	3 A
• u AC-15 / při 24 V	3 A
• u AC-15 / při 48 V	3 A
• u AC-15 / při 125 V	3 A
• u AC-15 / při 220/240 V	3 A
Mechanická konstrukce	
výška	56 mm
šířka	7 mm
hloubka	30 mm

Netto hmotnost na MJ	27 g
utahovací moment / u šroubových svorek / minimální	0,4 N·m
utahovací moment / u šroubové svorky / maximální	0,5 N·m
Připojení podle IEC	
délka odizolování	15 mm
připojitelný průřez vodiče • minimální • maximální	0,5 ... 1,5
číslo AWG / jako kódovaný připojitelný průřez vodiče / pro pomocné kontakty • minimální • maximální	20 16
Připojení podle UL	
délka odizolování [in]	0,6 in
utahovací moment [lbf·in] / u šroubových svorek / minimální	3,5 lbf·in
utahovací moment [lbf·in] / u šroubových svorek / maximální	4,4 lbf·in
Certifikáty	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other
				Miscellaneous

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AB22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9988-0AB22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AB22

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



