



zásuvné relé kompletní přístroj, 1 přepínací kontakt, DC 24 V, LED modul červený, standardní nástrčný sokl, šroubová svorka, 3,5 mm kolík

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	vazební relé se zásuvným relé
označení typu produktu	LZS
Obecné technické údaje	
provedení indikátoru LED	Ano
přijatý činný výkon	0,4 W
procentuální návratové napětí vztaženo na vstupní napětí	10 %
hustota spínání bez zátěže	36 000 1/h
hustota spínání se zátěží	360 1/h
spínání	monostabilní
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	30 000 000
elektrická životnost (spínacích cyklů) u AC-15 při 230 V typická hodnota	100 000
tepelný proud	16 A
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
Směrnice RoHS (den/mesíc/rok)	05/01/2012
Netto hmotnost na MJ	0,052 kg
Řídicí obvod Ovládání	
řídící napětí u DC jmenovitá hodnota	24 V
zpoždění při zavírání	
• u DC maximální	8 ms
zpoždění otevírání	
• u DC maximální	6 ms
Spínací funkce	
provedení spínací funkce	přepínač
Mechanická data	
součást produktu patice	Ano
provedení patice	standardní patice
provedení reléového pohonu	pólované
Ochrana před zkratem	
provedení pojistkové vložky pro ochranu pomocného spínače proti zkratu nezbytná výbava	pojistka gG: 10 A
Pomocný proudový okruh	
typ spínacího kontaktu	přepínací kontakt
materiál spínacích kontaktů	AgNi 90/10
počet rozpinacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1

Hlavní proudový okruh		
druh napětí		DC
Displej		
provedení indikátoru jako stavová indikace pomocí LED		LED červená
Připojení Svorky		
funkce produktu odnímatelná svorka		Ne
provedení elektrického připojení		Šroubovací přípojka
typ připojitelných průřezů vodičů		
• jednokabelové		1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5
• s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil		1x (1,0 ... 1,5), 2x 1,0, 2x 1,5
• u kabelů AWG jednokabelové		1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
připojitelný průřez vodiče		
• jednokabelový		1 ... 2,5 mm²
• s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil		1 ... 1,5 mm²
číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče		
• jednokabelový		18 ... 14
utahovací moment		0,5 ... 0,7 N·m
Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
Montážní poloha		libovolně
způsob upevnění		upevnění zaklapnutím
výška		78 mm
šířka		15,5 mm
hloubka		71 mm
Podmínky okolního prostředí		
okolní teplota		
• během provozu		-40 ... +70 °C
• během skladování		-20 ... +70 °C
• během přepravy		-20 ... +70 °C
Aprobace Certifikáty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Confirmations](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Confirmation](#)



Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=LZS:RT3A4L24>

CAX Online generátor

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT3A4L24>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/LZS:RT3A4L24>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT3A4L24&lang=en



