



zásuvné relé kompletní přístroj, 2 přepínací kontakty, AC 230 V, LED modul červený, standardní nástrčný sokl, šroubová svorka, 3,5 mm kolík

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	vazební relé se zásuvným relé
označení typu produktu	LZS
Obecné technické údaje	
provedení indikátoru LED	Ano
procentuální návratové napětí vztaženo na vstupní napětí	15 %
hustota spínání bez zátěže	36 000 1/h
hustota spínání se zátěží	360 1/h
spínání	monostabilní
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	5 000 000
elektrická životnost (spínacích cyklů) u AC-15 při 230 V typická hodnota	80 000
tepelný proud	8 A
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
Směrnice RoHS (den/mesíc/rok)	05/01/2012
Netto hmotnost na MJ	50,759 g
Řídicí obvod Ovládání	
řídící napětí u AC	
• při 50 Hz jmenovitá hodnota	230 V
• při 60 Hz jmenovitá hodnota	230 V
kmitočet řídícího napětí	
• 1 jmenovitá hodnota	50 Hz
• 2 jmenovitá hodnota	60 Hz
kmitočet napájecího napětí pro pomocný a řídicí proudový okruh jmenovitá hodnota	50 ... 60 Hz
faktor pracovního rozsahu řídícího napětí jmenovitá hodnota u AC při 50 Hz	
• počáteční hodnota	0,9
• koncová hodnota	1,1
faktor pracovního rozsahu řídícího napětí jmenovitá hodnota u AC při 60 Hz	
• počáteční hodnota	0,9
• koncová hodnota	1,1
Spínací funkce	
provedení spínací funkce	přepínač
Mechanická data	
součást produktu patice	Ano
provedení patice	standardní patice
provedení reléového pohonu	pólované

Ochrana před zkratem		
provedení pojistkové vložky pro ochranu pomocného spínače proti zkratu nezbytná výbava		pojistka gG: 10 A
Pomocný proudový okruh		
typ spínacího kontaktu		přepínací kontakt
materiál spínacích kontaktů		AgNi 90/10
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty		0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty		0
počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty		2
Hlavní proudový okruh		
druh napětí		AC
Displej		
provedení indikátoru jako stavová indikace pomocí LED		LED červená
Připojení Svorky		
funkce produktu odnímatelná svorka		Ne
provedení elektrického připojení		Šroubovací přípojka
typ připojitelných průřezů vodičů		• jednokabelové1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5 • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil1x (1,0 ... 1,5), 2x 1,0, 2x 1,5 • u kabelů AWG jednokabelové1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
připojitelný průřez vodiče		• jednokabelový1 ... 2,5 mm² • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil1 ... 1,5 mm²
číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče		• jednokabelový18 ... 14
utahovací moment		0,5 ... 0,7 N·m
Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
Montážní poloha		libovolně
způsob upevnění		upevnění zaklapnutím
výška		78 mm
šířka		15,5 mm
hloubka		71 mm
vzdálenost, která se musí dodržet		• u sériové montáže — dopředu0 mm — dozadu0 mm — nahoru0 mm — dolů0 mm — do stran0 mm • k uzemněným částem — dopředu0 mm — dozadu0 mm — nahoru0 mm — do stran0 mm — dolů0 mm • k částem pod napětím — dopředu0 mm — dozadu0 mm — nahoru0 mm — dolů0 mm — do stran0 mm
Podmínky okolního prostředí		
okolní teplota		• během provozu-40 ... +70 °C • během skladování-20 ... +70 °C • během přepravy-20 ... +70 °C
Aprobace Certifikáty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

other

[Confirmation](#)



Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=LZS:RT4A4T30>

CAX Online generátor

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT4A4T30>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/LZS:RT4A4T30>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT4A4T30&lang=en



