



zásuvné relé kompletní přístroj, 2 přepínací kontakty, DC 24 V, LED modul červený, patice s logickým oddělením, pružinová svorka (Push-In)

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	vazební relé se zásuvným relé
označení typu produktu	LZS
Obecné technické údaje	
provedení indikátoru LED	Ano
přijatý činný výkon	0,4 W
procentuální návratové napětí vztaženo na vstupní napětí	10 %
hustota spínání bez zátěže	36 000 1/h
hustota spínání se zátěží	360 1/h
spínání	monostabilní
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	30 000 000
elektrická životnost (spínacích cyklů) u AC-15 při 230 V typická hodnota	100 000
tepelný proud	8 A
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
Směrnice RoHS (den/mesíc/rok)	05/01/2012
Netto hmotnost na MJ	0,053 kg
Řídicí obvod Ovládání	
řídící napětí u DC jmenovitá hodnota	24 V
faktor pracovního rozsahu řídícího napětí jmenovitá hodnota u DC	
• počáteční hodnota	0,9
• koncová hodnota	1,4
zpoždění při zavírání	
• u DC maximální	8 ms
zpoždění otevírání	
• u DC maximální	6 ms
Spínací funkce	
provedení spínací funkce	přepínač
Mechanická data	
součást produktu patice	Ano
provedení patice	patice s logickým oddělením
provedení reléového pohonu	pólované
Ochrana před zkratem	
provedení pojistkové vložky pro ochranu pomocného spínače proti zkratu nezbytná výbava	pojistka gG: 10 A
Pomocný proudový okruh	
typ spínacího kontaktu	přepínací kontakt
materiál spínacích kontaktů	AgNi 90/10

počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0	
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0	
počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty	2	
provozní proud pomocných kontaktů u DC-13		
• při 24 V	2 A	
Hlavní proudový okruh		
druh napětí	DC	
Displej		
provedení indikátoru jako stavová indikace pomocí LED	LED červená	
Připojení Svorky		
funkce produktu odnímatelná svorka	Ne	
provedení elektrického připojení	pružinová svorka (Push-In)	
typ připojitelných průřezů vodičů		
• jednokabelové	1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5	
• s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	1x (0,75 ... 1,5), 2x 0,75	
• s jemnými drátky bez koncového zpracování žil	1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5	
• u kabelů AWG jednokabelové	1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)	
• u kabelů AWG vícekabelové	1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)	
připojitelný průřez vodiče		
• jednokabelový	0,75 ... 1,5 mm²	
• s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	0,75 ... 1,5 mm²	
• s jemnými drátky bez koncového zpracování žil	0,75 ... 1,5 mm²	
číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče		
• jednokabelový	18 ... 16	
• vícekabelový	18 ... 16	
Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
Montážní poloha	libovolně	
způsob upevnění	upevnění zaklapnutím	
výška	98 mm	
šířka	15,5 mm	
hloubka	71 mm	
vzdálenost, která se musí dodržet		
• u sériové montáže		
— dopředu	0 mm	
— dozadu	0 mm	
— nahoru	0 mm	
— dolů	0 mm	
— do stran	0 mm	
• k uzemněným částem		
— dopředu	0 mm	
— dozadu	0 mm	
— nahoru	0 mm	
— do stran	0 mm	
— dolů	0 mm	
• k částem pod napětím		
— dopředu	0 mm	
— dozadu	0 mm	
— nahoru	0 mm	
— dolů	0 mm	
— do stran	0 mm	
Podmínky okolního prostředí		
okolní teplota		
• během provozu	-40 ... +70 °C	
• během skladování	-20 ... +70 °C	
• během přepravy	-20 ... +70 °C	
Aprobace Certifikáty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

other

[Confirmation](#)



Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=LZS:RT4D4L24>

CAX Online generátor


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT4D4L24>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/LZS:RT4D4L24>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT4D4L24&lang=en





Poslední změna:

20.09.2026