

Popis	Provedení	Objednávací číslo	Cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Katalogový list
Elektronické prostorové termostaty bez časového programu					
RDH10.. Elektronické prostorové termostaty, bez časového programu, rozsah nastavení žádané teploty 5 až 30 °C, bateriové napájení 3 V DC (2xAA), přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A	 Nastavení teploty ovládacím kolečkem	RDH10	890,-	3	3069
	 Nastavení teploty ovládacím kolečkem, bezdrátové provedení	RDH10RF/SET	2 990,-	3	3070
RDD100.. Elektronické prostorové termostaty, bez časového programu, dotyková kapacitní tlačítka, rozsah nastavení žádané teploty 5 až 35 °C	 Napájení 230 V AC, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A	RDD100	955,-	3	1420
	 Bateriové napájení 3 V DC (2xAAA), přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A	RDD100.1	955,-	3	1420
	 Sada bezdrátového termostatu a spínací jednotky, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 8 (2) A	RDD100.1RFS	2 995,-	3	1424
Programovatelné prostorové termostaty RDE..		www.siemens.cz/regulace_vytapeni			
Týdenní programovatelné termostaty, dotyková kapacitní tlačítka, rozsah nastavení žádané teploty 5 až 35 °C, typ RDE100.1 vybaven multifunkčním vstupem pro připojení teplotního čidla (prostorové nebo omezovací do podlahy), nebo přepínače druhu provozu (okenní kontakt, čtečka vstupních karet..)	 Napájení 230 V AC, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A	RDE100	1 195,-	3	1422
	 Bateriové napájení 3 V DC (2xAAA), přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A	RDE100.1	1 195,-	3	1422
	 Sada bezdrátového termostatu a spínací jednotky, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 8 (2) A	RDE100.1RFS	3 550,-	3	1425
Oddělené teplotní čidlo k RDE100.1, RDE100.1RF a RDE100.1RFS; 0 až 40 °C, NTC, 3 kOhm při 25 °C	 Prostorové provedení	QAA32	380,-	3	1747
	 Kabelové čidlo, provedení pro elektrické podlahové vytápění, délka kabelu 4 m	QAP1030/UFH	550,-	3	1854