

Popis	Provedení	Objednací číslo	Cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Katalogový list	
Bezdrátová zónová regulace RDD100.1RF / RDE100.1RF		www.siemens.cz/regulace_vytapeni				
Bezdrátová zónová regulace pro řízení 6 zón nebo 5 zón a kotle / oběhového čerpadla, modul RDE-MZ6 je určen pro spolupráci s bezdrátovými termostaty RDE100.1RF (s týdenním programem) nebo RDD100.1RF (bez časového programu), přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 8 (2) A, balení modulu obsahuje externí anténu s 2 m kabelem pro případ montáže do kovového rozvaděče nebo rozdělovače podlahového vytápění <i>Jednotlivé komponenty se objednávají samostatně!</i>		Bez časového programu, bateriové napájení 3 V DC (2xAAA)	RDD100.1RF	1 500,-	3	1424
		Týdenní časový program, bateriové napájení 3 V DC (2xAAA)	RDE100.1RF	2 050,-	3	1425
		Napájení 230 V AC, (5+1) x přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 8 (2) A	RDE-MZ6	4 450,-	3	1428
Programovatelný termostat RDE100.1DHW pro řízení vytápění a přípravy TV		www.siemens.cz/regulace_vytapeni				
Týdenní programovatelný termostat, s nezávislým časovým řízením vytápění a přípravy teplé vody, rozsah nastavení prostorové teploty 5 až 35 °C, bateriové napájení 3 V DC (2xAAA), 2x přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A		Samostatné výstupy pro vytápění a pro řízení ohřevu teplé vody s nezávislým časovým programem	RDE100.1DHW	1 995,-	3	1423
Elektronické prostorové termostaty pro elektrické vytápění (16 A)						
Prostorové termostaty pro elektrické vytápění, rozsah nastavení žádané teploty 5 až 35 °C, vstup pro připojení omezovacího teplotního čidla pro elektrické podlahové vytápění, polozapuštěná montáž do kruhové CEE/VDE elektroinstalační krabice, napájení 230 V AC, výstup spínací kontakty 16 A, 230 V AC		Bez časového programu	RDD310/EH	1 450,-	3	1440
		Týdenní časový program	RDE410/EH	1 850,-	3	1440
Oddělené teplotní čidlo k RDD310/EH a RDE410/EH, 0 až 40 °C, NTC, 3 kOhm při 25 °C		Prostorové provedení	QAA32	380,-	3	1747
		Kabelové čidlo, provedení pro elektrické podlahové vytápění, délka kabelu 4 m	QAP1030/UFH	550,-	3	1854