

HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ

Nový model robustního nářadí s vysokou tuhostí pracovní hlavy. Nářadí svojí konstrukcí umožňuje použití standardní čelistí pro řadu 130 kN. „L – 42 mm“ verze nářadí umožňuje vkládat rozměrnější ukončovací a spojovací prvky. Dvourychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení čelistí k lisovanému prvku a automatické přepnutí na pomalejší lisovací rychlost s vysokým tlakem. Natáčení pracovní hlavy o 180° umožňuje optimalizovat vaši pozici při práci. Hydraulický systém je vybaven bezpečnostním ventilem. V případě potřeby je možné provést pracovní pákou uvolnění tlaku kdykoliv v průběhu procesu lisování a vše zkontrolovat.

Použití

Ukončovací materiál	Max. průřez vodiče (mm ²)
NN oka a spojky	400
VN oka a spojky	400
Izolované koncovky	240
„C“ spojky	185

Uložení a transport

Typ	Rozměry (mm)	Hmotnost	Poznámka
VAL P3 *	620×380×135	2,5 kg	Dodává se s nářadím.

*Vhodný pro uložení při transportu.

Umožňuje uložení až 14 sad lisovacích čelistí.



Technické údaje

Lisovací tlak:	130 kN
Rozevření čelistí:	42 mm
Hmotnost:	7 kg
Délka:	538 mm
Šířka:	144 mm

Hydraulická lisovací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE. Pracovní rozsah a použití jako HT 131. Provedení „L – 42 mm“ C třmenu umožňuje vkládat rozměrnější ukončovací a spojovací prvky. Pracovní rozsah a použití jako HT 131 LN-C.

Použití

Ukončovací materiál	Max. průřez vodiče (mm ²)
NN oka a spojky	400
VN oka a spojky	400
Izolované koncovky	240
„C“ spojky	185

Uložení a transport

Typ	Rozměry (mm)	Hmotnost	Poznámka
VAL P26 *	445×290×115	1,2 kg	Na objednávku.

* Vhodný pro uložení při transportu.

Umožňuje uložení až 14 sad lisovacích čelistí.



Technické údaje

Lisovací tlak:	130 kN
Max. pracovní tlak:	700 barů
Rozevření čelistí:	42 mm
Hmotnost:	5,4 kg
Délka:	298 mm
Šířka:	122 mm