

# PNEUMATICKÉ STOLNÍ LISY

**Pneumaticko-hydraulický stolní lis** s nožním ovládáním vhodný pro sériové práce a výrobní provozy. Zaručuje přesné a pravidelné zalisování. Ve volitelném příslušenství je široká řada výměnných čelistí pro různý rozsah ukončovacích prvků.

## PNB-1

Tabulka výměnných čelistí (na objednávku)

| Objednací číslo | Ochranný kryt * | Typ ukončovacího materiálu |                | Průřez vodiče (mm <sup>2</sup> ) |
|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| PV-1            | PU-1            | Izolované koncovky         | Zelené         | 0,2-0,5                          |
| PR-1            |                 |                            | Červené        | 0,25÷1,5                         |
| PB-1            |                 |                            | Modré          | 1,5÷2,5                          |
| PG-1            |                 |                            | Žluté          | 4÷6                              |
| KE 0.75-1       | PK-1            | Dutinky                    | KE, PK..       | 0,3 - 0,5 - 0,75                 |
| KE 2.5-1        |                 |                            |                | 1 - 1,5 - 2,5                    |
| KE 10-1         |                 |                            |                | 4 - 6 - 10                       |
| MTT 16-50       | ME-1            |                            |                | 16                               |
| MTT 25-50       |                 |                            |                | 25                               |
| N1-1            | PU-1            | A 03-M..                   | S 1.5-..       | 0,25 - 1,5                       |
|                 |                 | A 06-M..                   | S 2.5-..       | 1,5 - 2,5                        |
|                 |                 | A 1-M..                    | S 6-..         | 4 - 6                            |
| ME 1-50         | PU-1            | Neizolované oka            | A1-M..         | 4 - 6                            |
| ME 2-50         | ME-1            |                            | A2-M.. S10-M.. | 10                               |
| ME 3-50         |                 |                            | A3-M..         | 16                               |
| ME 5-50         |                 |                            | A5-M..         | 25                               |
| ME 7-50         |                 |                            | A7-M..         | 35                               |
| ME 9-50         |                 |                            | A9-M..         |                                  |
| ME 10-50        |                 |                            | A10-M..        | 50                               |
| ME 12-50        |                 |                            | A12-M..        |                                  |
| MN 2RF-50       | MN RF-1         | Oka s PA izolací           | ANE2-M..       | 10                               |
| MN 3RF-50       |                 |                            | ANE3-M..       | 16                               |
| MN 5RF-50       |                 |                            | ANE5-M..       | 25                               |
| MN 7RF-50       |                 |                            | ANE7-M..       | 35                               |
|                 |                 |                            | ANE9-M..       |                                  |

\* Dodává se standardně se strojem.



### Technické údaje

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Provozní tlak: | 6 barů (atm)        |
| Hmotnost:      | 23 kg (bez čelistí) |
| Délka:         | 180 mm              |
| Výška:         | 700 mm              |
| Šířka:         | 320 mm              |