


Popis	Provedení	Objednací číslo	Cena v Kč bez DPH	Rabatová skupina	Katalogový list
QPA20.... Prostorová čidla kvality vzduchu					
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂	Výstupní signál 0 až 10 V DC 0 až 2000 ppm	QPA2000	12 033,-	2	1961
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a VOC	 Výstupní signál pro CO ₂ 0 až 10 V DC, 0 až 2000 ppm; výstupní signál pro VOC 0 až 10 V DC	QPA2002	13 491,-	2	1961
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO ₂ , relativní vlhkosti a teploty	Výstupní signál pro CO ₂ 0 až 10 V DC, 0 až 2000 ppm; relativní vlhkost 0 až 10 V DC, teplota 0 až 10 V DC, 0 až 50 °C nebo -35 až 35 °C	QPA2062	15 820,-	2	1961
QPM21.. Kanálová čidla kvality vzduchu					
Kanálové čidlo kvality vzduchu VOC (nastavitelná časová konstanta t63)	Výstupní signál 0 až 10 V DC	QPM1100	6 162,-	2	1962
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂	 Výstupní signál 0 až 10 V DC 0 až 2000 ppm	QPM2100	16 240,-	2	1962
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ a VOC	Výstupní signál pro CO ₂ 0 až 10 V DC, 0 až 2000 ppm; výstupní signál pro VOC 0 až 10 V DC	QPM2102	17 503,-	2	1962
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO ₂ , relativní vlhkosti a teploty	Výstupní signál pro CO ₂ 0 až 10 V DC, 0 až 2000 ppm; relativní vlhkost 0 až 10 V DC; teplota 0 až 10 V DC, 0 až 50 °C nebo -35 až 35 °C	QPM2162	18 765,-	2	1962
Speciální čidla: Symaro X			www.siemens.cz/cidla		
Čidlo oslunění 0 až 1000 W/m ²	 Výstupní signál 0 až 10 V DC nebo 4 až 20 mA	QLS60	13 358,-	2	1943
Čidlo rychlosti proudění vzduchu 0 až 15m/s	 Výstupní signál 0 až 10 V DC	QVM62.1	7 883,-	2	1932
Průtokový spínač pro kapaliny	 Pro DN 32 až 200 mm, připojení R1", do 120 °C, 11 Bar, výstupní kontakt 230 V AC / 15(8) A	QVE1900	3 884,-	2	1592
Průtokový spínač pro kapaliny	 Pro DN 20 až 200 mm, připojení G1/2", do 110 °C, 25 Bar, výstupní kontakt 230 V AC / 1 A	QVE1901	3 118,-	2	1594